

# Serie ST



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction en panneaux sandwich préfabriqués, munis crochets permettant un assemblage facile et rapide.
- Isolation en mousse polyuréthane sans CFCs en 70 et 100 mm. d'épaisseur injecté à haute pression et auto-extinguible selon norme UNE 53 127, avec une densité de 35 kg/m<sup>3</sup>, et un coefficient de conductivité thermique de 0,018 Kcal/Hm°C.
- Porte pivotante 1805x700 à fermeture automatique pour angles inférieurs à 90°, munie de clé et ouverture de sécurité intérieure.
- Multiples possibilités d'emplacement de la porte et du groupe sur les 4 faces de la chambre.
- Soupape de décompression incorporée.
- Profilé sanitaire sur tous les angles.

## REVETEMENT:

- Revêtement de plaques d'acier zingué à chaud imprégné et surface en blanc, version atoxique sauf faces extérieures du sol et du plafond.
- Surface intérieure lisse, lavable et propre, résistante aux substances grasses et chimiques, qualités qui assurent une hygiène parfaite.
- Surface extérieure idem (sauf faces extérieures du sol et du plafond).
- Sol renforcé antidérapant dans la même tôle.
- Extérieur sol et plafond en tôle galvanisée.

### Chambres froides série ST.

La série ST est une gamme de 3 m<sup>3</sup> à 18,9 m<sup>3</sup> de volume en intérieur, elle est spécialement conçue pour faciliter le travail de l'installateur et est idéale pour le commerce, la restauration et les exploitations agricoles.

La qualité des matériels employés pour sa fabrication, unie à la facilité du montage, à sa ligne de **finition et à son prix, en font un des produits les plus performants du secteur.** 28 modèles pour produits réfrigérés ou congelés. 62 différentes possibilités de montage.


### INCLUS




Serrure à clé



Porte pivotante



Profilé sanitaire



Sol renforcé antidérapant

### OPTIONS



Profilé vide sanitaire



Sol en inox